



**MITSUBISHI**  
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



**RoHS**

# SYSTEM INVERTER MULTI-SPLIT



KLIMATYZATOR  
KANALOWY  
SRRM



KLIMATYZATOR  
ŚCIENNY  
SKM



KLIMATYZATOR  
KASETONOWY  
Z NAWIEWEM  
4-STRONNYM STM

SYSTEM INVERTER Multi-Split

zasilanie 1 faza, 220/230/240V, 50Hz

model		SKM20ZG-S	SKM22ZG-S	SKM25ZG-S	SKM28ZG-S	SKM35ZG-S	SKM50ZG-S	SKM60ZG-S	SKM71ZG-S
jednostka wewnętrzna ścienne SKM	wydajność chłodzenia	kW 2,0	2,2	2,5	2,8	3,5	5,0	6,0	7,1
	wydajność ogrzewania	kW 3,0	3,2	3,4	4,0	4,5	5,8	6,8	8,0
	poziom ciśnienia akustycznego chl./ogrz.	dB(A) 35/29/23 / 37/32/27	36/30/23 / 38/33/27	36/30/24 / 38/33/27	38/31/24 / 40/34/28	39/32/25 / 41/35/29	39/32/25 / 41/35/29	43/36/26 / 43/37/27	44/34/26 / 44/38/27
	wymiary HxWxD	mm 268x790x199	268x790x199	268x790x199	268x790x199	268x790x199	268x790x199	318x1098x248	318x1098x248
	waga netto	kg 8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	15	15
	maks. przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h 450 / 540	468 / 570	468 / 570	498 / 600	528 / 660	678 / 750	1080 / 1230	1140 / 1290

model		SRRM25ZF-S	SRRM35ZF-S	SRRM50ZF-S	SRRM60ZF-S	STM25ZF-S	STM35ZF-S	STM50ZF-S	STM60ZF-S
jednostka wewnętrzna kanałowa SRRM / kasetonowa STM	wydajność chłodzenia	kW 2,5	3,5	5,0	6,0	2,5	3,5	5,0	6,0
	wydajność ogrzewania	kW 3,4	4,5	5,8	6,8	3,4	4,5	5,8	6,8
	maks. poziom ciśnienia akustycznego	dB(A) 38	40	46	49	35	38	40	47
	wymiary HxWxD jedn. / panel	mm 230x740x455	230x740x455	230x740x455	230x740x455	248x570x570 / 35/700/700			
	waga netto jedn. / panel	kg 22	22	23	23	14 / 3,5	14 / 3,5	14,5 / 3,5	14,5 / 3,5
	maks. przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h 510 / 600	540 / 660	630 / 780	750 / 900	480 / 540	540 / 600	600 / 660	780 / 840

model		SCM40ZG-S	SCM45ZG-S	SCM48ZG-S	SCM60ZG-S	SCM80ZG-S
jednostka zewnętrzna SCM	wydajność chłodzenia	kW 4,0(1,9÷5,0)	4,5(1,0÷6,4)	4,8(1,1÷6,9)	6,0(1,1÷7,5)	8,0(1,8÷9,5)
	wydajność ogrzewania	kW 5,0(2,2÷5,2)	5,6(1,8÷6,8)	6,0(1,4÷7,1)	7,0(1,4÷7,6)	9,3(0,8÷9,6)
	moc elektryczna chłodzenie	kW 0,97(0,47÷1,43)	1,19(0,19÷2,22)	1,19(0,2÷2,35)	1,62(0,4÷3,05)	2,22(0,31÷3,0)
	moc elektryczna ogrzewanie	kW 1,15(0,40÷1,41)	1,35(0,22÷1,94)	1,38(0,18÷2,03)	1,74(0,39÷2,62)	2,43(0,21÷3,43)
	poziom ciśnienia akustycznego	dB(A) 45 / 47	45 / 47	48 / 49	48 / 50	51 / 52
	wymiary HxWxD	mm 640x850x290	640x850x290	640x850x290	640x850x290	750x880x340
	waga netto	kg 44	46	47	51	66
	liczba jednostek wewn.	1÷2	1÷2	2÷3	2÷3	3÷4
zakres pracy jedn. zewn. chl./ogrz.	°C -15÷43 / -15÷24	-15÷43 / -15÷24	-15÷43 / -15÷24	-15÷43 / -15÷24	-15÷43 / -15÷24	

model		ZAKRES PRODUKTÓW											
		2.0 kW	2.2 kW	2.5 kW	2.8 kW	3.5 kW	4.0 kW	4.5 kW	4.8 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.1 kW	8.0 kW
INVERTER Multi-Split	Jedn. wewn. SKM												
	Jedn. wewn. SRRM												
	Jedn. wewn. STM												
	Jedn. zewn. SCM												

**ELEKTRONIKA S.A.**  
TECHNIKA CHŁODNICZA  
KLIMATYZACJA

