

SYSTEMY WODY LODOWEJ PRZYGOTOWANIE POWIETRZA

Gama produktów 2017



| CHILLERY | POMPY CIEPŁA | KLIMAKONWEKTORY |
| CENTRALE WENTYLACYJNE |



BADANIA I ROZWÓJ

Innowacja jest wpisana w nasze DNA


Spółka Rhoss od początku istnienia udowadnia, że ma w genach ducha innowacyjności. Od wielu lat potwierdza dążenie do ewolucji technologicznej prowadząc **RHOSS R&D Lab**: futurystyczne laboratorium, w którym przeprowadzane są testy i kolaudacje.

Wyposażone w sześć pomieszczeń do testów laboratorium, jest jednym z największych w Europie. Zajmuje powierzchnię ponad 1000 m², gdzie w skrajnych warunkach może być testowane **działanie nowych produktów**, systemów promiennikowych i specjalnych urządzeń **o mocy do 1500kW**. Tutaj również mogą być przeprowadzane symulacje pracy – wszystko aby jak najskuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów.

Akredytowane przez DTM (Deutsche Montan Technologie) w Essen dla certyfikacji **Eurovent** laboratorium R&D Lab Rhoss, może testować produkty zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

R&D Lab to również miejsce, w którym realizowane są innowacyjne projekty tworzone przy międzynarodowej współpracy naukowców i uczelni technicznych.





www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



Inwerterowe sprężarki typu scroll

4 kW

58 kW

516 kW

1005 kW

Inwerterowe sprężarki śrubowe

nowość



ELECTA
3,8÷12,6 kW
Web code: EL001



Compact-I
16,4÷27,6 kW
Web code: CYI01



Compact-I MD
34,3÷58,3 kW
Web code: CYI11



Z-Power VFD
516÷903 kW
Web code: ZPV01



FullPOWER VFD
565÷1005 kW
Web code: FPV11

Hermetyczne sprężarki typu scroll

6 kW

917 kW



Mini-Y
5,6÷11,3 kW
Web code: MY001



Mini-Y NF
5,6÷11,3 kW
Web code: MYN01



Compact-Y MD
33,8÷63,7 kW
Web code: CY011



POKER
28,8÷115,2 kW
Web code: PK001



EasyPACK
63,7÷144,5 kW
Web code: EAS01



WinPACK HE-A
91,6÷345 kW
Web code: WKE11



WinPACK SE
97,6÷328,6 kW
Web code: WK011



Compact-Y NF
15,5÷26,6 kW
Web code: CYP01




Compact-Y SM
15,7÷29,5 kW
Web code: CY001



Y-Pack FREECOOLING
170÷361 kW
Web code: YKF11



WinPOWER HE-A
337,5÷916,8 kW
Web code: WPE11



WinPOWER SE
335,2÷861,8 kW
Web code: WP011

Półhermetyczne sprężarki śrubowe

260 kW



FullPOWER HE
318,4÷1331 kW
Web code: FPE11

FullPOWER SE
320÷1277 kW
Web code: FP011



Z-Power HE
315,4÷1.277,7 kW
Web code: ZPE01

Z-Power SE
259,1÷1.600 kW
Web code: ZPO01



Z-Power FREECOOLING
469÷1.216 kW
Web code: ZPF01



Z-Power HP
382,6÷677,6 kW
Web code: ZPP01

Sprężarki promieniowe bezolejowe

285 kW

1096 kW



TurboPOWER
285÷1096 kW
Web code: TP011

Hermetyczne sprężarki typu scroll

5 kW

160 kW



Mini-Y C
4,9÷10,6 kW
Web code: MYC01



Compact-Y C
13,3÷26,6 kW
Web code: CYC01



Y-Pack C-PF
32,3÷160,2 kW
Web code: YKC01

Hermetyczne sprężarki typu scroll

5 kW

449 kW



Comby-Flow
5,5÷12,2 kW
Web code: CF001



Y-Flow
15,5÷41,7 kW
Web code: YF011



Y-Flow
41,2÷448,8 kW
Web code 245÷2185: YF021
Web code 4180÷4450: YF031

Hermetyczne sprężarki typu scroll
Agregaty chłodnicze bez skraplacza



Y-Flow E
13,7÷36,9 kW
Web code: YFC11



Y-Flow E
39,8÷320,9 kW
Web code 245÷2185: YFC21
Web code 4180÷4360: YFC31

Półhermetyczne sprężarki śrubowe

172 kW

1628 kW



Z-Flow HE
203,3÷1.627,6 kW
Web code: ZFE01



Z-Flow SE
198,8÷1.624,5 kW
Web code: ZFO01



Z-Flow E
171,9÷1.424,8 kW
Web code: ZFC01



TYLKO CHŁODZENIE



POMPA CIEPŁA



SYSTEMY POLIWALENTNE

SYSTEMY WODY LODOWEJ

EXP - Systemy poliwalentne

KLIMAKONWEKTURY	Agregaty skraplające	Chłodzone wodą	Chłodzone powietrzem - Wentylatory promieninowe
------------------------	-----------------------------	-----------------------	--

KLIMAKONWEKTURY	Agregaty skraplające	Chłodzone wodą	Chłodzone powietrzem - Wentylatory promieninowe
------------------------	-----------------------------	-----------------------	--

KLIMAKONWEKTORY

Agregaty skraplające

Chłodziwo powietrzem -

Systemy pompowania

KLIMAKONWEKTORY

Agregaty skraplające

Chłodziwo powietrzem -

Systemy pompowania

SYSTEMY WODY LODOWEJ

Moduły pompowe

Wieże chłodnicze

Zdalne skraplacze

Moduły pompowe

Wieże chłodnicze

Zdalne skraplacze

Moduły pompowe

Wieże chłodnicze

Zdalne skraplacze



DIVA-I
2,8÷10,8 kW
Web code: DIVI1







VTNC
2,9÷7,8 kW
Web code: VTNC1





A collection of electronic devices including a laptop, a mobile phone, a digital scale, and a digital display unit.

A collection of electronic devices including a laptop, a mobile phone, a digital scale, and a digital display unit.

200÷425 |
Web code: GPH01

300÷2500 I
Web code: GPA01

47÷2790 kW
Web code: TEA01

 23÷218 kW
Web code Mod. 115÷240: CRYA1
Mod. 245÷2185: CRYA2



YARDY-ID2

2,4÷6,4 kW

Web code: YAIID2





YARDY-HP

7,2÷20,5 kW

Web code: YAHHP1



YARDY-ID2
2,4÷6,4 kW
Web code: YAD2



YARDY-HP
7,2÷20,5 kW
Web code: YAH1



YARDY-ID2
2,4÷6,4 kW
Web code: YAD2



YARDY-HP
7,2÷20,5 kW
Web code: YAH1





YARDY-DUCT2
2,0÷5,8 kW
Web code: YADC2







YARDY-ID2
2,4÷6,4 kW
Web code: YAID2







YARDY-HP
7,2÷20,5 kW
Web code: YAHP1







YARDY-DUCT2
2,0÷5,8 kW
Web code: YADC2







YARDY-ID2
2,4÷6,4 kW
Web code: YAID2







YARDY-HP
7,2÷20,5 kW
Web code: YAHP1







**PODŁOGOWE I PODESUFITOWE
DO ZABUDOWY W ŚCIANIE LUB POD SUFITEM**

YARDY-I EV3
1,9÷8,6 kW
Web code: YARI3





YARDY EV3
1,1÷8,5 kW
Web code: YARV3



The advertisement is divided into two horizontal sections. The top section features a blue header with the text 'SUFITOWE KLUB POD SUFITEM' in white. Below this, the product 'YARDY-I EV3' is listed with a power rating of '1,9÷8,6 kW' and a website 'Web code: YARI3'. The bottom section features the product 'YARDY EV3' with a power rating of '1,1÷8,5 kW' and a website 'Web code: YARV3'. Each section contains four images: a partial view of a heat pump unit on the left, a handheld remote control, a wall-mounted control panel, and a digital display unit on the right.

The advertisement is divided into two horizontal sections. The top section features a blue header with the text 'SUFITOWE KLUB POD SUFITEM' in white. Below this, the product 'YARDY-I EV3' is highlighted in bold, followed by its specifications '1,9÷8,6 kW' and 'Web code: YARI3'. The bottom section features the product 'YARDY EV3' in bold, followed by its specifications '1,1÷8,5 kW' and 'Web code: YARV3'. Each section contains four images: a partial view of a heat pump unit on the left, a handheld remote control, a wall-mounted control panel, and a digital display unit on the right.

NAŚCIENNE



IDROWALL-I
2,0÷3,5 kW
Web code: IDRO1



IDROWALL-I
2,0÷3,5 kW
Web code: IDR01



IDROWALL-I
2,0÷3,5 kW
Web code: IDR01



Silnik inwerterowy bezsztukowy	Silnik standardowy
--	--------------------------------------

Silnik inwerterowy bezsztukowy	Silnik standardowy
--	--------------------------------------

Diagram of the CUY01 heat pump unit. The unit is a white, rectangular outdoor condenser with two large black fans. To the right of the unit, a series of blue squares represent the capacity range. The first square contains '16 kW'. The last square contains '163 kW'. Between them are four empty squares. Below the squares, the text '16,4÷31,5 kW' and 'Web code: CUY01' is displayed. A small icon of the unit is also shown next to the 'R410A' refrigerant label.








16,4÷31,5 kW
 Web code: CUY01

34,5÷162,6 kW
Web code: CUY11

Z-Flow EXP
 434 ÷ 782 kW
 Web code: ZFX01

marki typu scroll	5 kW		
  Comby-Flow EXP 5,5÷12,2 kW Web code: CFX01			  Y-Flow EXP 47÷462,6 kW Web code 245÷2185: YFX21 Web code 4180÷4360: YFX31

Y-Flow EXP
 47 ÷ 462,6 kW
 Web code 245 ÷ 2185: YFX21
 Web code 4180 ÷ 4360: YFX31

Z-Power EXP
 408 ÷ 698 kW
 Web code: ZPX01

The figure is a horizontal bar chart representing a power range. The bar is divided into 18 segments. The first 10 segments are light gray, and the remaining 8 segments are blue. Above the blue segments, the text '408 kW' is displayed. Above the final blue segment, the text '698 kW' is displayed. To the left of the bar, there are two circular icons: one with 'R134a' and another with a flame. Below the bar, the text 'Z-Power EXP' is followed by '408 ÷ 698 kW' and 'Web code: ZPX01'.

marki typu scroll	18 kW								650 kW
 Compact-Y EXP SM 17,7÷29,1 kW Web code: CYX11		 Compact-Y EXP MD 33,8÷61,6 kW Web code: CYX21				 Y-Pack EXP 81÷334 kW Web code: YXK11			

										650 kW	
 											
Compact-Y EXP MD											
33,8÷61,6 kW											
Web code: CYX21											

WinPOWER EXP
362÷650 kW
Web code: WPX01

Rozwiązania dla zintegrowanego systemu zarządzania, monitorowania i nadzoru

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

RHOSS TOUCH MANAGER



KONTROLA SYSTEMÓW POMP CIEPŁA




IDRHOSS
HYDRONIC COMFORT SOLUTIONS



ZDALNY MONITORING

RHOSS MONITORING:

Mobilnie - W chmurze - W czasie rzeczywistym



KONTROLA I MONITORING PRZEZ INTERNET



RHOSS WEB SERVER

ZARZĄDZANIE AGREGATAMI CHŁODNICZYMI

RHOSS SEQUENCER



RHOSS SUPERVISOR



UP-TO-DATE

- Kompletnie narzędzia do doboru produktów RHOSS dostosowane do Twoich potrzeb
- Szybkie wyszukiwanie produktów RHOSS. Bądź na bieżąco ze wszystkimi nowościami.
- Szczegółowe raporty techniczne w 7 językach



PRZYGOTOWANIE POWIETRZA

COMFORT

Centrale wentylacyjne
850÷16500 m³/h



ErP
READY
2018

Klimakonwektory kanałowe, modułowe przygotowujące powietrze

UTNA Platinum

6,4÷70 kW
Web code: UTAP1




Klimakonwektory pionowe klimatyzacyjne i grzewczo-wentylacyjne

UTNV

7,4÷123,6 kW
Web code: UTVN1

Kompaktowe rekuperatory ciepła
100÷5300 m³/h



ErP
READY
2018

Jednostka z odzyskiem ciepła

UTNR-A Platinum

Rekuperacyjne wymienniki ciepła o przepływie przeciwpodowym
400÷4.050 m³/h
Web code: UTVN3



ErP
READY
2018

Jednostka z odzyskiem ciepła

UTNR-HE Platinum

Obrotowe wymienniki regeneracyjne
310÷4.250 m³/h
Web code: UTH3



Jednostka z odzyskiem ciepła

UTNR-HP

Termodynamiczny odzysk ciepła
350÷4.500 m³/h
Web code: UTHP1



ErP
READY
2018

Jednostka z odzyskiem ciepła

VMC-E

Rekuperacyjne wymienniki ciepła o przepływie przeciwpodowym
150÷1.000 m³/h
Web code: VMC01

PROFESSIONAL

Dedykowane centrale uzdatniania powietrza
850÷104.970 m³/h




ErP
READY
2018

APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

CTA ADV - Custom

850÷104.970 m³/h
Web code: CTCT



Jednostka z odzyskiem ciepła

FLUXBLOCK

2.000÷22.000 m³/h
Web code: CTFB



Jednostka z odzyskiem ciepła

ROTOBLOCK

2.500÷22.000 m³/h
Web code: CTRB



Jednostka z odzyskiem ciepła

RIGENERA

6.000÷38.000 m³/h
Web code: CTRL



Jednostka z odzyskiem ciepła

ADIABATICA

3.500÷20.000 m³/h
Web code: CTAD

Modułowe centrale wentylacyjne
800÷41.000 m³/h



ErP
READY
2018

APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

CTA ADV Next Air

800÷41.000 m³/h

Odwilżacze basenowe
2200÷27000 m³/h



Dry-Pool

8÷140 l/h
Web code Dry-Pool: DP001



LOTNISKA

OSIEDLA MIESZKANIOWE

HOTELE I SPA

SALE KONGRESOWE

PRZEMYSŁ

USŁUGI

CENTRA HANDLOWE

GREEN LINE

Tworzymy idealny klimat chroniąc środowisko!

Rhoss proponuje rozwiązania promujące ideę zrównoważonego budownictwa. Stawia na **wysoką wydajność energetyczną**, zgodnie z wymogami najważniejszych instytucji przyznających certyfikaty w sektorze Zielonego Budownictwa, a w szczególności **zgodnie z wytycznymi LEED**. Urządzenia oraz systemy Rhoss zaprojektowane są przy zastosowaniu technologii, które w konkretny sposób pozwalają na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego instalacji HVAC.

Rozwiązania Rhoss przodujące pod względem zachowania równowagi w środowisku naturalnym są łatwo rozpoznawalne dzięki oznaczeniu **Green Line**, które symbolizuje troskę firmy Rhoss o środowisko.

Jak rozpoznać Green-Line?

W każdym katalogu RHOSS produkty i systemy Green-Line można rozpoznać dzięki logo umieszczonemu w opisie charakterystyki.



SZPITALE

CENTRA SPORTOWE

PRZEMYSŁ MORSKI

INSTYTUCJE

WINNICE

www.rhoss.com

Świat Rhoss w jednym kliknięciu!



- Wyszukiwanie produktów według katalogu, typu, mocy, web kodu z bezpłatnym opisem
- Dane techniczne on-line
- Katalogi, instrukcje użytkowania, dostępne bezpośrednio ze strony dla zarejestrowanych użytkowników.
- Sekcja Serwisowa umożliwia konsultację i kontakt z partnerami serwisowymi Rhoss



RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32 - 33033 Codroipo (UD) - Italy
tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600
rhoss@rhoss.it - www.rhoss.it - www.rhoss.com

IR GROUP SARL
19, chemin de la Plaine - 69390 Vourles - France
tél. +33 (0)4 72 31 86 31 - fax +33 (0)4 72 31 86 30
exportsales@rhoss.it

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D-72336 Balingen, OT Engstlatt - Germany
tel. +49 (0)7433 260270 - fax +49 (0)7433 260270
info@rhoss.de - www.rhoss.de

RHOSS GULF JLT
Suite No: 3004, Platinum Tower
Jumeirah Lakes Towers, Dubai - UAE
ph. +971 4 44 12 154 - fax +971 4 44 10 581
e-mail: info@rhoss.gulf.com

IMPORTER AUTORIZOWANY PRZEDSTAWICIEL
 **ELEKTRONIKA S.A.**
TECHNIKA CHŁODNICZA
KLIMATYZACJA

Gdynia tel. 58 66 33 300 gdynia@elektronika-sa.com.pl;
Katowice tel. 32 609 87 00 katowice@elektronika-sa.com.pl;
Łódź tel. 42 689 26 66 lodz@elektronika-sa.com.pl;
Poznań tel. 61 639 76 00 poznan@elektronika-sa.com.pl;
Szczecin tel. 91 431 34 34 szczecin@elektronika-sa.com.pl;
Tarnów tel. 14 6 277 377 tarnow@elektronika-sa.com.pl;
Warszawa tel. 22 644 18 81 warszawa@elektronika-sa.com.pl;
Wrocław tel. 71 338 00 10 wroclaw@elektronika-sa.com.pl;

www.elektronika-sa.com.pl

